
## PROJETO DE UMA INSTALAÇÃO DE BOMBEAMENTO BÁSICA



RAIMUNDO FERREIRA IGNÁCIO























	72
REGISTRO DE EMPREGAD	0
Nome Kaimundo Ferreira Ignacio	MATERIAL AND.
Residência Rus Roduigus Vello, 4. Telet Idade 23 anos Data do nascimento 13/01/53 Estado civil Solteri	one: 295 790P.
Lugar do nascimento da l'aula Estado Sa Nacionalidade luasilluis	Côr
Instrução alcuna acus gração nacionalidade hariluis  (Mão Cadulia I. P. Ignação nacionalidade hariluis)	Barba Bigóde Olhos
Beneficiários: 93 pare	Altura ————————————————————————————————————





# soluções! Dúvidas P











P



















## PROJETO DE UMA INSTALAÇÃO DE BOMBEAMENTO BÁSICA

O objetivo propor o estudo de uma maneira concisa, clara e simples dos conceitos, informações e dados essenciais à atividade relacionada com bombas centrífugas e instalações de bombeamento, possibilitando o desenvolvimento nesta área.




1.1 - Fluido é qualquer substância não sólida, capaz de escoar e assumir a forma do recipiente que o contém.



líquidos



### 1.2 Propriedades básicas dos líquidos



Peso específico (γ) = relação entre o peso e o volume

$$\gamma = \frac{\mathbf{G}}{\mathbf{V}}$$

Massa específica relativa ( $\rho_R$ ) e peso específico relativo ( $\gamma_R$ )

Massa específica (ρ) = relação entre a massa e o volume


$$\rho = \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{V}}$$

Relação entre peso específico e massa específica

$$\gamma = \rho \times g$$

g = aceleração da gravidade


$$\rho_R = \frac{\rho}{\rho_{\acute{a}gua_{padr\~{a}o}}} = \gamma_R = \frac{\gamma}{\gamma_{\acute{a}gua_{padr\~{a}o}}} \rightarrow \rho_{\acute{a}gua_{padr\~{a}o}} = 1000 \frac{kg}{m^3}$$





E o que vem a ser este atrito?

Atrito interno ou viscosidade (µ) é a propriedade dos fluidos responsável pela sua resistência ao escoamento.




$$v = \frac{\mu}{\rho}$$

A relação entre a viscosidade (μ) e a massa específica (ρ) do fluido é denominada de viscosidade cinemática (ν)





Quando falamos em projeto de instalação de bombeamento, em particular nos dados iniciais, consideramos o fluido e sua temperatura de escoamento, já que esta temperatura influencia nas suas propriedades!



Mas em projetos hidráulicos, onde geralmente trabalhamos com a água, não é comum considerar a massa específica (ρ) igual a 1000 kg/m³; a viscosidade (μ) igual a 10-3 Pa \* s e a viscosidade cinemática (ν) igual a 10-6 m²/s?

Verdade, mas ao pesquisar sobre a dependência d'água à temperatura, obtemos:


$$\ln \frac{\mu}{1,792 \times 10^{-3}} = -1,94 - 4,80 \times \left(\frac{273,15}{T}\right) + 6,74 \times \left(\frac{273,15}{T}\right)^{2} \to (I)$$

$$[\mu] = \text{Pa} \times \text{s}; [T] = \text{K onde T(K)} = t({}^{0}\text{C}) + 273,15 \Rightarrow \pm 1\%$$

$$\rho = 1000, 14 + 0,0094 \times t - 0,0053 \times t^{2} \rightarrow (II)$$

$$[\rho] = \frac{kg}{m^{3}}; [t] = {}^{0}C$$

É importante tomar a decisão do que usar, mas gostaria de propor problemas para encerrar esta nossa primeira aula e lembre é através deles que executamos a musculação do cérebro com objetivo de aumentar a inteligência!



- 1. Considerando a equação (I) e o valor da viscosidade igual a  $10^{-3}$  Pa\*s, calcule a temperatura d´água.
- 2. Considerando a equação (II) e o valor da massa específica igual a 1000 kg/m³, calcule a temperatura d´água.
- 3. Reflita sobre as duas respostas anteriores.



### SINTETIZANDO O QUE ESTUDAMOS NA AULA 1:

$$\ln \frac{\mu}{1,792 \times 10^{-3}} = -1,94 - 4,80 \times \left(\frac{273,15}{T}\right) + 6,74 \times \left(\frac{273,15}{T}\right)^{2} \rightarrow (I)$$

$$[\mu] = \text{Pa} \times \text{s}; [T] = \text{K onde T(K)} = \text{t(}^{\circ}\text{C)} + 273,15 \Rightarrow \pm 1\%$$

$$\rho = 1000, 14 + 0,0094 \times t - 0,0053 \times t^2 \rightarrow (II)$$

$$\left[\rho\right] = \frac{kg}{m^3}; \left[t\right] = {}^{0}C$$



**Vamos continuar** aplicando o que aprendemos!



 $\gamma = \rho \times g \quad [g] = \frac{m}{s^2}$ 

 $\rho_R = \frac{\rho}{\rho_{\text{água}}} = \gamma_R = \frac{\gamma}{\gamma_{\text{água}}}$ especifico

 $\left[\mu\right] = \frac{\mathbf{N} \times \mathbf{s}}{\mathbf{m}^2} = \mathbf{P} \mathbf{a} \times \mathbf{s}$ 

 $[\rho] = \frac{kg}{m^3}$ 

 $[\gamma] = \frac{N}{m^3}$ 

dinâmica

específica

especifico

relação


4. Demonstre a diferença que há entre o peso (G) calculado com a g = 10 m/s² e o g especificado em função da latitude e altitude. Considerando um corpo de massa igual a 80 kg em São Paulo (latitude = -23,5505° e altitude = 760 m) e em La paz (latitude = -16,5° e altitude = 3782 m). Massa (m) é uma propriedade característica do corpo e especifica a sua quantidade de matéria, que pode ser considerada constante, já o peso (G, que é definido em função da massa e da aceleração da gravidade) muda em função do local considerado, isto porque a aceleração da gravidade muda com a altitude e a latitude (equação extraída do livro: Manual de Hidráulica –8° edição - AZEVEDO NETTO – página 7) **Resposta: G<sub>10</sub> = 800 N e G<sub>SP</sub> = G<sub>Ia Paz</sub> = 781,82 N, portanto uma diferença na ordem de 2,3%** 

$$g = 980,616 - 2,5928 \times \cos 2\varphi + 0,0069 \times (\cos 2\varphi)^2 - 0,3086 \times H$$

$$\left[g\right] = \frac{cm}{s^2}; \left[\varphi\right] = \text{latitude em graus; } \left[H\right] = \text{altitude em km}$$


- 5. Um reservatório de glicerina tem uma massa de 1450 kg e um volume de 1189,5 L. Determine no SI o peso, o peso específico, a massa específica e a massa específica relativa da glicerina, dado g = 9,8 m/s². Resposta: G = 14210 N;  $\gamma$  = 11946,2 N/m³;  $\rho$  = 1219 kg/m³ e  $\rho_R$  = 1,219
- 6. O álcool etílico tem uma massa específica relativa igual a 0,79 e será armazenado em um reservatório cônico. Sabendo que por limitação de espaço a altura do cone será de 5 m, especifique o raio aproximado do mesmo, sabendo que armazenará 16,5 toneladas de álcool etílico. **Resposta: R = 2m.**

- 7. Uma solução líquida de sulfato de alumínio tem uma massa específica relativa igual a 1,328. Calcular: a) a massa total dessa solução dentro de um reservatório que contém 255 m³ da mesma; b) o peso específico do sulfato de alumínio em um local com a aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s². **Respostas: 338640 kg e 13014,4 N/m³.**
- 8. Um reservatório cúbico de 42875 litros aberto à atmosfera tem 3/5 de sua capacidade preenchida por um líquido de massa específica relativa igual a 0,82, especifique a massa do líquido nesta situação no SI. **Resposta: m = 21094,5 kg.**
- 9. A figura ao lado mostra um reservatório de água na forma de um cilindro circular reto, com 6 m de altura. Quando está completamente cheio, o reservatório é suficiente para abastecer, por um dia, 900 casas cujo consumo por casa é de 500 litros de água. Sabendo que ele está situado na cidade de Amparo que tem a aceleração da gravidade aproximadamente igual a 9,8 m/s², pede-se: o diâmetro aproximado da base do reservatório e o peso que o volume total da água exerce na base do reservatório. Dado:  $\rho_{\text{água}} = 1000$



kg/m³. Solução pode ser vista no vídeo: <a href="https://youtu.be/g6vJa79WgeY">https://youtu.be/g6vJa79WgeY</a>

10. Encontre a massa e a altura da superfície livre de um volume de 22,7 L de água que é colocado em um tanque cônico de 508 mm de altura, com um raio de base igual a 254 mm. Especifique também o volume de água adicional e o peso correspondente ao mesmo, que é necessário para encher completamente o tanque.



Solução pode ser vista no vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=WQHu1NjGnDQ&index=25&list=PLPEjcN9f9lzaiKcATu m9rzg1twVZH0Yj